



PROHLÉDNĚTE SI PRODUKT  
na stránkách [garaventalift.cz](https://garaventalift.cz)

Garaventa Lift s.r.o.

Použité fotografie jsou ilustrativní. Tiskové chyby vyhrazeny.

pobočka Čechy  
Pražská 16  
102 21 Praha 10  
T 272 6611 43-5

pobočka Morava a Slezsko  
nám. Svobody 237  
687 07 Buchlovice, okr. Uherské Hradiště  
T 775 785 939

Pro život bez bariér!

Volejte zdarma 800 171 515  
E [info@garaventalift.cz](mailto:info@garaventalift.cz)  
I [www.garaventalift.cz](https://www.garaventalift.cz)

Člen Cechu Mobility



## Sedačka HANDICARE 1100

# Schodišťová sedačka HANDICARE 1100 je určena pro dopravu osob, které mají potíže s chůzí po schodišti.

Je konstruována pro vnitřní instalace na přímá ramena schodiště bez mezipodest a nutnosti zatočení jízdní dráhy. Jednoduše vyřeší dopravu osob v bytových domech, rodinných domech a veřejných institucích pro seniory.

Při konstrukci sedačky HANDICARE 1100 bylo dbáno na maximální bezpečnost zařízení a uživatelský komfort. Sedačka je bateriová a dobíjí se po celé délce dráhy, to umožňuje její zanechání kdekoliv na dráze. Při výpadku proudu je tak zařízení stále připraveno k provozu. Instalace je proveditelná i na schodišti minimální šířky.

## HLAVNÍ VÝHODY

- **Sedačka:** možnost přiklopení, opěrky na ruce, bezpečnostní pás, v horní stanici otočná o 45° nebo 85°, což umožňuje snadnější nastupování a vystupování
- **Polstrování sedačky:** v krémové barvě s omyvatelným potahem
- **Jízdní dráha:** eloxovaný hliníkový profil o délce 2 x 2,35 m
- **Ovládání:** joystick na područce a dva bezdrátové ovladače na podestách
- **Bezpečnostní prvky:** samonavíjecí bezpečnostní pás, senzor na stupátku, snímač natočení sedačky, koncové spínače, pozvolný rozjezd a dojezd, zámek + 2 klíče
- Protiskluzový povrch podnožky, tlačítko stop
- Diagnostický display
- Možnost nastavení vzdálenosti podnožky a sedáku (pouze při montáži)



Maximální bezpečnost zařízení a uživatelský komfort



Dálkový ovladač



Ovládání na sedačce



Zamknutí sedačky



Samonavíjecí bezpečnostní pás



Automatická podnožka



Automaticky výsuvný konec dráhy



Automaticky sklopný dolní konec dráhy

## HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost při sklonu schodiště 30 – 45°	140 kg
Nosnost při sklonu schodiště 46 – 50°	130 kg
Prostředí instalace	vnitřní
Zámek na sedačce	ano
Hlavní přívod (zásuvka)	230 V
Motor	napájení z baterie
Provozní napětí baterií	2 x 12 V
Rychlost jízdy	až 0,15 m / s
Délka jízdní dráhy	až 7,05 m
Certifikace	ČSN EN 81-40

## DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

- Automatická sedačka (otáčení sedáku)
- Automatická podnožka (ovládání na područce)
- Manuálně sklopný dolní konec dráhy
- Automaticky výsuvný dolní i horní konec dráhy (do 120 kg)
- Prodloužení jízdní dráhy (na 7,05 m)
- Extra klíč k zamčení sedačky
- Bezpečnostní pás na suchý zip