



Your Garaventa lift

**Garaventa Lift s.r.o.**

Pražská 16, 102 21 Praha 10

**Volejte zdarma 800 171 515**

T 272 6611 43-5 · E [info@garaventalift.cz](mailto:info@garaventalift.cz) · I [www.garaventalift.cz](http://www.garaventalift.cz)



Člen Cechu Mobility

## Plošina OPAL



Pro instalaci vertikální plošiny OPAL nejsou potřebné žádné velké stavební úpravy.  
Instalace pro výškové převýšení do 3 metrů.

Je vhodná pro vnitřní i venkovní instalace v soukromých a veřejných prostorách, školách, kinech, divadlech, kostelech apod.

Vertikální plošina OPAL se skládá z nosného sloupu, ve kterém je umístěn zdvihový mechanismus a elektrický rozvaděč celé plošiny. Po nosném sloupu se pohybuje plošina s ohrazením výšky 1,1 m. Nosné sloupy se do- dávají dle maximálního zdvihu ve čtyřech provedeních, přičemž max. zdvih je 3 m. Stejně tak se dodává plošina v několika rozměrových provedeních a dvou orientacích vstupů – průchozí (180°) a „přes roh“ (90°). Hlavní napájení je, jako u většiny námi dodávaných zařízení, pouze jednofázové s příkonem 1,5 kW.



Spolehlivý, elegantní design za příznivou cenu



#### Hlavní technické parametry

Prostředí instalace	vnitřní / venkovní
Velikost plošiny	914 x 1242 mm, 914 x 1394 mm, 1100 x 1546 mm, 1125 x 1519 mm
Max zdvih/výška sloupu	1143/1737 mm, 1600/2194 mm, 1905/2498 mm, 2515/3108 mm, 3124/3718 mm
Prohlubeň	80 mm nebo bez prohlubně s nájezdem
Počet stanic	2
Nosnost	340 kg
Příkon	1,5 kW



#### Možné doplňkové vybavení

- Automatické otevírání a zavírání branky
- Hlášení příjezdu plošiny do stanice a signalizace polohy plošiny
- Nájezdový klín, není-li zařízení instalováno do prohlubně
- Automatická nájezdová klapka, není-li zařízení instalováno do prohlubně

#### Hlavní výhody

- Rychlá montáž (1 den) bez nutnosti stavebních úprav
- Rychlá dodávka (do 3 týdnů) – zařízení je skladem